AS 400

Technische Daten

AS	Einheit	400
Antrieb		**Seitenkanalverdichter**
Leistung	kW	4
Spannung | Frequenz	V|Hz	400 | 50/60
IP | Schutzklasse		55 | F
max. Unterdruck	mBar	360
Betriebsunterdruck	mBar	300
max. Luftmenge	m³/h	320
Ansaugòffnung	Ø mm	70
Schalldruckpegel – (EN ISO 3744)	dB(A)	72
Sammelvolumen	L	215
Abmenssungen	mm	680 X 1200
Gesamthöhe	mm	1370
Gewicht	Kg	100

ALIMENTARE, FARMACEUTICO & COSMETICO

Änderungen vorbehalten

AS 400

Antrieb

Seitenkanalverdichter (Markenprodukt)
-Sicherheitsventil inklusive
- wartungsfrei

Auffangsack

Ein luftdurchlässiger Auffangsack sorgt dafür, dass große Materialmengen im Sammelbehälter akkumuliert werden kann und eine beequeme Entleerung unterstützt.

ÖFFNUNG MIT SCHARNIER

Einfache und bequeme Entleerung des Materials.Ein Scharnier hält den Deckel.

Ansaugöffnung

Die Ansaugöffnung hat einen Durchmesser von 70mm. Eine Umlenkung sorgt dafür, dass das abgesaugte Material zum Boden des Auffangbehälters geleitet wird. Optional ist es möglich eine Reduzierung auf Ø 40 anzubringen oder auch zwei Ansaugöffnungen zu haben.

Sichtglas

Ab dem AS 220 sorgt ein Sichtglas für die Füllstandskontrolle des Sammelbehälters.

Optionen

Sammelbehälter in Edelstahl AISI 304 (V2A)

Struktur, Sammelbehälter und Gehäuse in Edelstahl AISI 304 (V2A)

Erdung

ATEX II3D Z22

ALIMENTARE, FARMACEUTICO & CHIMICO

Wego Wärme und Lufttechnik, Werner Gorzawski GmbH & Co.KG, Heinkelstrasse 2, 73066 Uhingen
Tel. 07161/93362-0 Fax 07161/93362-22, info@wegoshop24.de, www.wegoshop24.de