MiniBULL

TECHNISCHE DATEN

	Einheit	MiniBULL
Motor | Typ		2 | By-Pass
Leistung	kW	2,4
Spannung | Frequenz	| Hz	230 | 50/60
Max. Unterdruck	mBar	250
Max. Luftleistung	m³/h	380
Ansaugöffnung	Ø mm	70
Schalldruckpegel– (EN ISO 3744)	dB(A)	72
Sammelbehälter	L	45
Abmesungen	mm	550x620
Höhe	mm	1240
Gewicht	Kg	45
Hauptfilter		
Typ		Filtertaschen
Filterfläche	cm^2	15.000
(Klassikfikation EN 60335-2-69)		M
Filtermaterial		Polyester
Abreinigung		Manuelle Abreinigung
Absolutfilter – optional		
Filterfläche	cm^2	22.000
(Klassifikation – EN 1822)		H14
Filtermaterial		Glasfaser

EINPHASIG

Wego Wärme und Lufttechnik, Werner Gorzawski GmbH & Co.KG, Heinkelstrasse 2, 73066 Uhingen
Tel. 07161/93362-0 Fax 07161/93362-22, info@wegoshop24.de, www.wegoshop24.de

MiniBULL

ANTRIEB

Wir verwenden Bürstenmotoren von Ametek Lamb Electric. Jeder Motor kann einzeln angesteuert werden. Sie sind in einem robusten Metallgehäuse innerhalb des Schalldämmhaube eingebaut. Eine großzügige Schaumstoffdämmung sorgt für eine sehr niedrige Geräuschsentwicklung.

FILTERELEMENT

Die Filtration wird durch einen Polyesterfilter der Klasse M gewährleistet. Die Sternform ermöglicht eine Luftdurchströmung auch bei verschmutztem Filter. Das Filtergewebe entspricht der Klasse M (BIA | En 60335-2-69). Das bedeutet, dass alle Partikel bis zu einem Mikrometer durch den Filter gestoppt werden, um die Motoren und den Bediener zu schützen.

MANUELLE ABREINIGUNG

Auf einer Seite der Gehäuse ist ein ergonomischer Rüttelstab der einfach und schnell das Filter zu reinigen erlaubt, indem es Staub und Schutt entfernt. Dank diesen klugen Reinigungssystem kann der Betreiber ohne das Filter zu austauschen oder waschen weiterarbeiten.

SAMMELBEHÄLTER

Das abgesaugte Material wird in einem robusten Metallbehälter gesammelt, der bequem mit einem Bügelverschluss zu entnehmen ist und 4 verstärkte Rollen sorgen für eine optimale Manövrierfähigkeit des Sammelbehälters.

VERFÜGBARE OPTIONEN

- Antistatisches Filtermaterial Klasse M (IEC 60335-2-69)
- Absolutfilter (EN 1822-5)
- Teflon beschichtetes Filtermaterial Klasse M (IEC 60335-2-69)
- PTFE Filter - Klasse M (IEC 60335-2-69)
- PTFE – antistatisches Filtermaterial Klasse M (IEC 60335-2-69)
- Filtermaterial für hohe Temperaturen bis 250° celsius
- Sammelbehälter in Edelstahl V2A (AISI 304)
- Sammelbehälter und Gehäuse in Edelstahl V2A (AISI 304)
- Kontaminationsfreie Entleerung mit Kunststoffsack
- Erdung
- Externer Anlauf + Schuko- Stecker

EINPHASIG

Änderungen vorbehalten..