

UNM 360-8-40 WXS Clean H342100

Produktinformationsblatt



zertifiziertes Medizin-
produkt der Klasse IIa
nach 93/42/EWG

Technical Data

H342110

Ansaugleistung	360 l/min
Füllleistung ¹⁾	225 l/min
Ein-/Ausschaltdruck	6/8 bar
Behältervolumen	40 l
Spannung	230 Volt/50 Hz
Motorleistung	2,2 kW
Drehzahl	1450 min ⁻¹
Schalldruckpegel ²⁾	53 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	490 x 720 x 890 mm
Ansaugleistung	106 Kg
Anzahl Dentaleinheiten	3-4

1) Liefermenge bei 5 bar 2) LpA1 Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 2151

UNM 360-8-40 WXS Clean H342100

Produktinformationsblatt



Produktbeschreibung

Ölfrei und sauber

Hochwertige ölfreie Aggregate mit PTFE-beschichteten Kolben. Keine Ölbestandteile in Druckluft und Kondensat.

Sehr gutes Laufverhalten

Die ideale Luftführung sorgt für optimale Kühlung und außergewöhnlich niedrige Betriebstemperaturen. Das ermöglicht dauerhaften Betrieb.

Überwachung der tatsächlichen Laufzeit

Der mechanische Betriebsstundenzähler ermöglicht eine genaue Analyse bei Wartung & Service.

Perfektes Arbeiten

dank präzisiertem Einstellen des Arbeitsdrucks.
Abscheidung von kondensierter Feuchtigkeit über Filterdruckminderer.

Mobil

durch Lenkrollen.



Absolut zuverlässig

Niedrige Drehzahl und hochwertige Komponenten sorgen für lange Lebensdauer.

Äußerst geräuscharm

Geeignet für den Einsatz direkt am Arbeitsplatz dank Schalldämmgehäuse.

15 Jahre Garantie

gegen Durchrostung auf Behälter mit eingebrannter Innenbeschichtung.

Zulassung als Medizinprodukt

gem. 93/42/EWG.

Prüfung nach BetrSichV.

Aufstellung und wiederkehrende Prüfung durch befähigte Person möglich.