

AM D 7-13-500 XVSBDK 4152018486

Produktinformationsblatt

BAFA



Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall

durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile

Umfassende grafische Steuerung:

AIR ENERGY CONTROL 3+

Anzeige der Betriebsstunden, Wartungsplan, Servicemeldungen, Laststunden, etc.

Drehzahlregelung

Optimale Anpassung an den tatsächlichen Luftverbrauch

Optimale Arbeitsergebnisse

Dank integriertem Kältetrockner

Gefilterte Luftansaugung

durch Filtermatten. Öffnungen für Flurförderfahrzeuge werden durch im Lieferumfang enthaltene Bleche verschlossen

Geräuscharm
durch schallgedämmtes Gehäuse

Platzsparende Installation
durch kompakte Abmessungen

Wirtschaftlicher Direktantrieb

Keine Übertragungsverluste und geringe Wartungskosten

10 Jahre Garantie auf Behälter

Gegen Durchrostung

Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

AM D 7-13-500 XVSBDK 4152018486

Produktinformationsblatt



Technische Daten

Art.-Nr.	4152018486
Verdichtungsenddruck	12,5 bar
Arbeitsdruck	5-12,5 bar
Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217)	270-1.224 l/min
Verdichterzahl bei 7 bar	5.023 min ⁻¹
Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz)	7,5 kW (400V/50Hz)
Schutzart Antriebsmotor	IP 55
Erforderlicher Kühlluftbedarf (20°C Umgebungstemp.)	2.200 m ³ /h
Umgebungstemperatur min. / max.	+2°C / +40°C
Füllmenge Öl	3,5 l
Schalldruckpegel (LPA1 – DIN 45635 T13)	64 dB(A)
Anschluss Luftabgang	3/4"i
Behälterinhalt	500 l
Abmessungen (B x T x H)	1935 mm x 655 mm x 1680 mm
Gewicht	427 kg

Technische Daten

Kältetrockner DK 1200 SMART

Volumenstrom bei Drucktaupunkt +3°C	1200 l/min
Druck	7 bar
Druckverlust	0,25 bar
Spannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	0,23 kW
Luftanschluss	3/4 " a
Kältemittelfüllung	R134a

Sonstiges

Garantie	24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Benutzung
----------	--