TB 15 | 22

Technische Daten

TB	Einheit	15	22
Antrieb		Seitenkanalverdicher	
Leistung	kW	1,6	2,2
Spannung | Frequenz	V|Hz	400 | 50/60	400 | 50/60
IP | Schutzklasse		55 | F	55 | F
max. Unterdruck	mBar	230	250
Betriebsunterdruck	mBar	190	210
max. Luftmenge	m³/h	280	280
Ansaugöffnung	Ø mm	70	70
Schalldruckpegel– (EN ISO 3744)	dB(A)	72	72
Sammelbehälter	L	45	45
Abmessungen	mm	550 X 620	550 X 620
Höhe	mm	1400	1400
Gewicht	Kg	50	50
Hauptfilter			
Typ		Filtertaschen	
Filterfläche	cm²	15.000	15.000
(Klassifikation EN 60335-2-69)		M	M
Medium		Polyester	
Abreinigung		manuell	
Absolutfilter – Optional			
Filterfläche	cm²	22.000	22.000
(Klassifikation - EN 1822)		H14	H14
Medium		Glasfaser	

TRIFASE

Tutti i dati menzionati in questo documento possono subire variazioni senza preavviso.

TB 15 | 22

Antrieb

Seitenkanalverdichter (Siemens)
-Sicherheitsventil inklusive
- Schalldämmung zur Geräuschreduktion inklusive

Filtertaschen BIA- Klasse M

Die Filtration wird durch einen Polyesterfilter der Klasse M gewährleistet. Die Sternform ermöglicht eine Luftdurchströmung auch bei verschmutztem Filter. Das Filtergewebe entspricht der Klasse M (BIA | En 60335-2-69). Das bedeutet, dass alle Partikel bis zu einem Mikrometer durch den Filter gestoppt werden, um die Motoren und den Bediener zu schützen.

Manuelle Filterabreinigung

Filterabreinigung durch manuelles Rütteln mittels Rüttelstab
.

Sammelbehälter

Das aufgesaugte Material wird in einem robusten Stahlbehälter gesammelt. Hinter dem Staubsauger befindet sich ein Metallbügel, mit dem Sie den Behälter aushaken können. Dieser kann dank der 4 Rollen, mit denen es ausgestattet ist, leicht entfernt werden. Die robuste Bauweise sorgt für große Stabilität.

Verfügbare Optionen

- Filter antistatisch (Klassifikation M EN 60335-2-69)
- Absolutfilter (EN 1822-5)
- Filter Teflon beschichtet (Klassifikation M EN 60335-2-69)
- Filter PTFE (Klassifikation M EN 60335-2-69)
- Filter antistatisch PTFE (Klassifikation M EN 60335-2-69)
- Filter Hochtemperatur 250˚ celsius
- Edelstahlsammelbehälter V2A (AISI 304)
- Kammer + Sammelbehälter aus Edelstahl V2A (AISI 304)
- Gehäuse und Tragestruktur aus Edelstahl V2A (AISI 304)
- kontaminationsfreie Entleerung in Kunststoffsack
- Erdung

Wego Wärme und Lufttechnik, Werner Gorzawski GmbH & Co.KG, Heinkelstrasse 2, 73066 Uhingen
Tel. 07161/93362-0 Fax 07161/93362-22, info@wegoshop24.de, www.wegoshop24.de