

AM B 7-13-500 XBDK 4152009632

Produktinformationsblatt



Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall

durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile

Leicht zu bedienende Steuerung: AIR ENERGY CONTROL 3

Mit Drehrichtungskontrolle, Anzeige der Betriebsstunden, Servicemeldungen, Laststunden, etc.

Luftweg

Schraubenkompressor – Trockner – Behälter

Optimale Arbeitsergebnisse

Dank integriertem Kältetrockner

Verhinderung teurer Schäden

durch integrierte Drehrichtungs-kontrolle

Bewährter Keilriemenantrieb

Vibrationsarm und kompakt

Platzsparende Installation
durch kompakte Abmessungen

10 Jahre Garantie auf Behälter
Gegen Durchrostung

Geräuscharm
durch schallgedämmtes Gehäuse

Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

AM B 7-13-500 XBDK

4152009632

Produktinformationsblatt



Technische Daten

Art.-Nr.	4152009632
Verdichtungsenddruck	13 bar
Arbeitsdruck	12,5 bar
Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217)	0,83 m ³ /min
Verdichterfrequenz	3.648 min ⁻¹
Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz)	7,5 kW (400V/50Hz)
Effizienz Motor	90,1%
Schutzart Antriebsmotor	IP 55
Erforderlicher K�hl�ftbedarf (20�C Umgebungstemp.)	1.260 m ³ /h
Umgebungstemperatur min. / max.	+5�C / +40�C
F�llmenge �l	4,0 l
Schalldruckpegel (LPA1 – DIN 45635 T13)	63 dB(A)
Anschluss Luftabgang	3/4"i
Beh�lterinhalt	500 l
Abmessungen (B x T x H)	1935 mm x 665 mm x 1689 mm
Gewicht	431 kg

Technische Daten

K ltetrockner DK 1200 SMART

Volumenstrom bei Drucktaupunkt +3�C	1200 l/min
Druck	7 bar
Druckverlust	0,25 bar
Spannung	230V/50Hz
Leistungsaufnahme	0,27 kW
Luftanschluss	3/4" a
K�ltemittelf�llung	R134A

Sonstiges

Garantie	24 Monate bei ausschlie�lich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Benutzung
----------	--