# AM B 7-13 XDK
# H707131
Produktinformationsblatt

**Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall**
durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile

**Leicht zu bedienende Steuerung: AIR ENERGY CONTROL 3**
Mit Drehrichtungskontrolle, Anzeige der Betriebsstunden, Servicemeldungen, Laststunden, etc.

**Bewährter Keilriemenantrieb**
Vibrationsarm und kompakt

**Verhinderung teurer Schäden**
durch integrierte Drehrichtungs-kontrolle

**Optimale Arbeitsergebnisse**
Dank integriertem Kältetrockner

**Platzsparende Installation**
durch kompakte Abmessungen

**Geräuscharm**
durch schallgedämmtes Gehäuse

## Sonstiges

| | |
|---|---|
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung |
| Garantie | - 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung<br>- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch |

# AM B 7-13 XDK
# H707131
## Produktinformationsblatt

| Technische Daten | |
|---|---|
| Art.-Nr. | H707131 |
| Verdichtungsenddruck | 13 bar |
| Arbeitsdruck | 12,5 bar |
| Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217) | 0,8 $m^3$/min |
| Verdichterdrehzahl | 3.648 $min^{-1}$ |
| Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz) | 7,5 kW (400V/50Hz) |
| Effizienz Motor | 90,1% |
| Schutzart Antriebsmotor | IP 55 |
| Erforderlicher Kühlluftbedarf (20°C Umgebungstemp.) | 1.260 $m^3$/h |
| Umgebungstemperatur min. / max. | +5°C / +40°C |
| Füllmenge Öl | 3,1 l |
| Schalldruckpegel (LPA1 – DIN 45635 T13) | 63 dB(A) |
| Anschluss Luftabgang | 3/4"i |
| Behälterinhalt | - |
| Abmessungen (B x T x H) | 1100 mm x 690 mm x 1100 mm |
| Gewicht | 276 kg |

| Technische Daten | Kältetrockner DK 1200 SMART |
|---|---|
| Volumenstrom bei Drucktaupunkt +3°C | 1200 l/min |
| Druck | 7 bar |
| Druckverlust | 0,25 bar |
| Spannung | 230 V/50 Hz |
| Max. Leistungsaufnahme | 0,27 kW |
| Luftanschluss | ¾" a |
| Kältemittelfüllung | R134a |

| Sonstiges | |
|---|---|
| Garantie | 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch<br>12 Monate bei gewerblich-beruflicher Benutzung |