

AM B 15-13-500 XBDK H715137

Produktinformationsblatt



Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall
durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile

Leicht zu bedienende Steuerung: AIR ENERGY CONTROL 3
Mit Drehrichtungskontrolle, Anzeige der Betriebsstunden, Servicemeldungen, Laststunden, etc.

Luftweg
Schraubenkompressor – Trockner – Behälter

Optimale Arbeitsergebnisse
Dank integriertem Kältetrockner

Bewährter Keilriemenantrieb
Vibrationsarm und kompakt

Verhinderung teurer Schäden
durch integrierte Drehrichtungskontrolle

Platzsparende Installation
durch kompakte Abmessungen

10 Jahre Garantie auf Behälter
Gegen Durchrostung

Geräuscharm
durch schallgedämmtes Gehäuse



Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

AM B 15-13-500 XBDK H715137

Produktinformationsblatt



Technische Daten

Art.-Nr.	H715137
Verdichtungsenddruck	13 bar
Arbeitsdruck	12,5 bar
Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217)	1,7 m ³ /min
Verdichterfrequenz	7.400 min ⁻¹
Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz)	15 kW (400V/50Hz)
Effizienz Motor	91,9%
Schutzart Antriebsmotor	IP 55
Erforderlicher Kühlluftbedarf (20°C Umgebungstemp.)	1.980 m ³ /h
Umgebungstemperatur min. / max.	+5°C / +40°C
Füllmenge Öl	3,1 l
Schalldruckpegel (LPA1 – DIN 45635 T13)	67 dB(A)
Anschluss Luftabgang	3/4"i
Behälterinhalt	500 l
Abmessungen (B x T x H)	1950 mm x 690 mm x 1700 mm
Gewicht	455 kg

Technische Daten

Kältetrockner DK 1825 SMART

Volumenstrom bei Drucktaupunkt +3°C	1830 l/min
Druck	7 bar
Druckverlust	0,3 bar
Spannung	230V/50Hz
Max. Leistungsaufnahme	0,28 kW
Luftanschluss	¾"a
Kältemittelfüllung	R134A

Sonstiges

Garantie	24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Benutzung
----------	--