ECOBULL 3ph

TECHNISCHE DATEN

	Einheit	ECOBULL
Antrieb		Seitenkanalverdichter
Leistung	kW	3
Spannung | Frequenz	V | Hz	400 | 50/60
IP | Schutzklasse		55 | F
max. Unterdruck	mBar	310
Betriebsunterdruck	mBar	270
max. Luftmenge	m³/h	420
Ansaugöffnung	Ø mm	70
Schalldruckpegel– (EN ISO 3744)	dB(A)	72
Sammelbehälter	L	65/100
Abmessungen	mm	660x800
Höhe	mm	1530
Gewicht	Kg	95
Hauptfilter		
Typ		Taschenfilter
Filterfläche	cm^2	24.000
(Klassifikation EN 60335-2-69)		M
Medium		Polyester
Abreinigung		Manuell
Absolutfilter – Optional		
Filterfläche	cm^2	28.000
(Klassifikation - EN 1822)		H14
Medium		Glasfaser

Tutti i dati menzionati in questo documento possono subire variazioni senza preavviso.

ECOBULL

Antrieb

Seitenkanalverdichter (Siemens)
-Sicherheitsventil inklusive
- Schalldämmung zur Geräuschreduktion inklusive

FILTERELEMENT

Die Filtration wird durch einen Polyesterfilter der Klasse M gewährleistet. Die Sternform ermöglicht eine Luftdurchströmung auch bei verschmutztem Filter. Das Filtergewebe entspricht der Klasse M (BIA | En 60335-2-69). Das bedeutet, dass alle Partikel bis zu einem Mikrometer durch den Filter gestoppt werden, um die Motoren und den Bediener zu schützen.

Manuelle Rüttelabreinigung

Filterabreinigung durch manuelles Rütteln mittels Rüttelstab

Sammelbehälter

Das aufgesaugte Material wird in einem robusten Sammelbehälter gesammelt. Hinter dem Staubsauger befindet sich ein Metallbügel, mit dem Sie den Behälter aushaken können. Dieser kann dank der 4 Rollen, mit denen es ausgestattet ist, leicht entfernt werden. Die robuste Bauweise sorgt für große Stabilität.

Verfügbares Zubehör

- 100 L Sammelbehälter
- Filter antistatisch (Klassifikation M EN 60335-2-69)
- Absolutfilter (EN 1822-5)
- Filter Teflon beschichtet (Klassifikation M EN 60335-2-69)
- Filter PTFE (Klassifikation M EN 60335-2-69)
- Filter antistatisch PTFE (Klassifikation M EN 60335-2-69)
- Filter Hochtemperatur 250˚ celsius
- Aktivkohlefilter
- assymetrisch- tangentialer Einblaskonus
- Sammelbehälter V2A (AISI 304)
- Sammelbehälter und Gehäuse aus V2A (AISI304)
- kontaminationsfreie Entleerung in Kunststoffsack
- Erdung

ALTERNATIVE FILTERABREINIGUNGSSYSTEME



Die Option SP stattet den Sauger mit Filterpatronen und einer zyklischen pneumatischen Online-Abreinigung aus

Wego Wärme und Lufttechnik, Werner Gorzawski GmbH & Co.KG, Heinkelstrasse 2, 73066 Uhingen
Tel. 07161/93362-0 Fax 07161/93362-22, info@wegoshop24.de, www.wegoshop24.de