

UNM STS 580-15-500 XS H823100

Produkt Informationsblatt



Technische Daten

H823100

Ansaugleistung	580 l/min
Eff. Liefermenge	470 l/min
Druck	15 bar
Zylinder/Stufen	2/2
Behältervolumen	500 l
Spannung	400 Volt/50 Hz
Antriebsleistung	4,0 kW
Drehzahl	915 min ⁻¹
Schallleistungspegel	69 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	850 x 850 x 2055 mm
Luftabgang	¾"i
Gewicht	269 kg
Stand	02.03.2011 / afal

Produktbeschreibung

- Schallgedämmter stationärer Kolbenkompressor für Arbeiten bis 15 bar
- Schalldämmhaube ermöglicht das Aufstellen auch in sensiblen Bereichen, da sehr geräuscharm
- Laufruhiges keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung
- Serienmäßig ausgestattet mit allen Armaturen und mit Gummischwingelementen
- Gut zugänglicher Kondensatablass unter dem Behälter

UNM STS 580-15-500 XS H823100

Produkt Informationsblatt



Erhöhte Leistung und hoher Wirkungsgrad

Durch keilriemengetriebenes Kompressorenaggregat mit optimalem Kühlluftstrom und verbesserter Lieferleistung

Perfekte Schalldämmung

Durch Schalldämmhaube äußerst geräuscharm

Niedrige Drehzahl

Reduziert Vibrationen, schont Bauteile und reduziert Geräusche

Geringere Lautstärke

Ermöglicht Aufstellen in sensiblen Bereichen

Lange Lebensdauer

Gewährleistet durch 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters

Ruhiger Stand

Durch serienmäßig mitgelieferte Gummischwingelementen

Gut zugänglicher Kondensatablass

Kondensatableiter Ecomat einfach anschließbar



Sonstiges

Komplettausstattung	Durch Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutz, Behältermanometer, Sicherheits- und Rückschlagventil
---------------------	--

Lieferumfang	Bedienungsanleitung
--------------	---------------------

Garantie	- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung - 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch
----------	--