

# AM B 7-8 H707080

## Produktinformationsblatt



### Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall

durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile

### Leicht zu bedienende Steuerung: AIR ENERGY CONTROL 3

Mit Drehrichtungskontrolle, Anzeige der Betriebsstunden, Servicemeldungen, Laststunden, etc.

### Bewährter Keilriemenantrieb

Vibrationsarm und kompakt

### Verhinderung teurer Schäden

durch integrierte Drehrichtungs-kontrolle

### Platzsparende Installation

durch kompakte Abmessungen

### Geräuscharm

durch schallgedämmtes Gehäuse



## Sonstiges

### Lieferumfang

### Bedienungsanleitung

### Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

# AM B 7-8 H707080

## Produktinformationsblatt



### Technische Daten

|                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Art.-Nr.                                            | H707080                    |
| Verdichtungsenddruck                                | 8 bar                      |
| Arbeitsdruck                                        | 7,5 bar                    |
| Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217)            | 1,2 m <sup>3</sup> /min    |
| Verdichterrehzahl                                   | 5.292 min <sup>-1</sup>    |
| Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz)                   | 7,5 kW (400V/50Hz)         |
| Effizienz Motor                                     | 90,1                       |
| Schutzart Antriebsmotor                             | IP 55                      |
| Erforderlicher Kühlluftbedarf (20°C Umgebungstemp.) | 1.260 m <sup>3</sup> /h    |
| Umgebungstemperatur min. / max.                     | +5°C / +40°C               |
| [Δ T]                                               | +16°C                      |
| Füllmenge Öl                                        | 3,1 l                      |
| Schalldruckpegel (LPA1 – DIN 45635 T13)             | 63 dB(A)                   |
| Anschluss Luftabgang                                | 3/4"i                      |
| Behälterinhalt                                      | -                          |
| Abmessungen (B x T x H)                             | 1100 mm x 690 mm x 1100 mm |
| Gewicht                                             | 246 kg                     |

### Technische Daten

### Kältetrockner

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Volumenstrom bei Drucktaupunkt +3°C | - |
| Druck                               | - |
| Druckverlust                        | - |
| Spannung                            | - |
| Max. Leistungsaufnahme              | - |
| Luftanschluss                       | - |
| Kältemittelfüllung                  | - |

### Sonstiges

|          |                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantie | 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch<br>12 Monate bei gewerblich-beruflicher Benutzung |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|