

Schraubenkompressor AM B 5-10

4152009595 (Nr. alt: H705100)

Produktinformationsblatt



Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall

durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile

Leicht zu bedienende Steuerung: AIR ENERGY CONTROL 3

Mit Drehrichtungskontrolle, Anzeige der Betriebsstunden, Servicemeldungen, Laststunden, etc.

Bewährter Keilriemenantrieb

Vibrationsarm und kompakt

Verhinderung teurer Schäden

durch integrierte Drehrichtungs-kontrolle

Platzsparende Installation

durch kompakte Abmessungen

Geräuscharm

durch schallgedämmtes Gehäuse



Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

Schraubenkompressor AM B 5-10

4152009595 (Nr. alt: H705100)

Produktinformationsblatt



Technische Daten

Art.-Nr.	4152009595
Verdichtungsenddruck	10 bar
Arbeitsdruck	9,5 bar
Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217)	0,7 m ³ /min
Verdichterrehzahl	3.175 min ⁻¹
Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz)	5,5 kW (400V/50Hz)
Effizienz Motor	89,2%
Schutzart Antriebsmotor	IP 55
Erforderlicher Kühlluftbedarf (20°C Umgebungstemp.)	1.080 m ³ /h
Umgebungstemperatur min. / max.	+5°C / +40°C
[Δ T]	+14°C
Füllmenge Öl	3,1 l
Schalldruckpegel (LPA1 – DIN 45635 T13)	62 dB(A)
Anschluss Luftabgang	3/4"i
Behälterinhalt	-
Abmessungen (B x T x H)	1100 mm x 690 mm x 1100 mm
Gewicht	241 kg

Technische Daten

Kältetrockner

Volumenstrom bei Drucktaupunkt +3°C	-
Druck	-
Druckverlust	-
Spannung	-
Max. Leistungsaufnahme	-
Luftanschluss	-
Kältemittelfüllung	-

Sonstiges

Garantie	24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Benutzung
----------	--