

UNM STL 660-10-500 XS

H816100

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	H816100
Ansaugleistung	660 l/min
Eff. Liefermenge	520 l/min
Ein-/Ausschaltdruck	8/10 bar
Zylinder/Stufen	2/2
Behältervolumen	500 l
Spannung	400 Volt/50 Hz
Antriebsleistung	4,0 kW
Drehzahl	1025 min ⁻¹
Schallleistungspegel	69 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	1950 x 670 x 1415mm
Luftabgang	¾"i
Gewicht	267 kg
Stand	02.03.2011 / afal

Produktbeschreibung

- Schallgedämmter stationärer Kolbenkompressor für Arbeiten bis 10 bar
- Schalldämmhaube ermöglicht das Aufstellen auch in sensiblen Bereichen, da sehr geräuscharm
- Laufruhiges keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung
- Serienmäßig ausgestattet mit allen Armaturen und mit Gummischwingelementen
- Gut zugänglicher Kondensatablass unter dem Behälter

UNM STL 660-10-500 XS H816100

Produkt Informationsblatt



Erhöhte Leistung und hoher Wirkungsgrad

Durch keilriemengetriebenes Kompressorenaggregat mit optimalem Kühlluftstrom und verbesserter Lieferleistung

Perfekte Schalldämmung

Durch Schalldämmhaube äußerst geräuscharm

Geringere Lautstärke

Ermöglicht Aufstellen in sensiblen Bereichen

Niedrige Drehzahl

Reduziert Vibrationen, schont Bauteile und reduziert Geräusche

Lange Lebensdauer

Gewährleistet durch 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters



Ruhiger Stand

Durch serienmäßig mitgelieferte Gummischwingelementen

Gut zugänglicher Kondensatablass

Kondensatableiter Ecomat einfach anschließbar

Sonstiges

Komplettausstattung	Durch Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutz, Behältermanometer, Sicherheits- und Rückschlagventil
---------------------	--

Lieferumfang	Bedienungsanleitung
--------------	---------------------

Garantie	- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung - 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch
----------	--