

# AM D 37-13 XVS 4152017979

## Produktinformationsblatt



### Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall

durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile

### Umfassende grafische Steuerung:

#### AIR ENERGY CONTROL 3+

Anzeige der Betriebsstunden, Wartungsplan, Servicemeldungen, Laststunden, etc.

#### Drehzahlregelung

Optimale Anpassung an den tatsächlichen Luftverbrauch

### Gefilterte Luftansaugung

durch Filtermatten. Öffnungen für Flurförderfahrzeuge werden durch im Lieferumfang enthaltene Bleche verschlossen



**Platzsparende Installation**  
durch kompakte Abmessungen

### Wirtschaftlicher Direktantrieb

Keine Übertragungsverluste und geringe Wartungskosten

### Geräuscharm

durch schallgedämmtes Gehäuse

## Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung

- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

# AM D 37-13 XVS

## 4152017979

### Produktinformationsblatt



#### Technische Daten

Art.-Nr.	4152017979
Verdichtungsenddruck	12,5 bar
Arbeitsdruck	5-12,5 bar
Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217)	1058-6.000 l/min
Verdichterzahl bei 7 bar	5.846 min <sup>-1</sup>
Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz)	37 kW (400V/50Hz)
Schutzart Antriebsmotor	IP 55
Erforderlicher Kühlluftbedarf (20°C Umgebungstemp.)	4.800 m <sup>3</sup> /h
Umgebungstemperatur min. / max.	+2°C / +40°C
Füllmenge Öl	18,5 l
Schalldruckpegel (LPA1 – DIN 45635 T13)	71 dB(A)
Anschluss Luftabgang	1 ¼"i
Behälterinhalt	-
Abmessungen (B x T x H)	1320 mm x 830 mm x 1555 mm
Gewicht	514 kg

#### Technische Daten

#### Kältetrockner

Volumenstrom bei Drucktaupunkt +3°C	-
Druck	-
Druckverlust	-
Spannung	-
Max. Leistungsaufnahme	-
Luftanschluss	-
Kältemittelfüllung	-

#### Sonstiges

Garantie	24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Benutzung
----------	--