UNM 410-10-50 WX 1121490010 (Nr. alt: A713001)

Produkt Informationsblatt





Technische Daten	1121490010
Ansaugleistung	410 l/min
Füllleistung	295 l/min
Ein-/Ausschaltdruck	8/10 bar
Zylinder/Stufen	2/1
Behältervolumen	50 I
Spannung	230 Volt/50 Hz
Motorleistung	2,2 kW
Drehzahl	1000 min ⁻¹
Schallleistungspegel	96 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	410x950x875 mm
Gewicht	68 kg

Produktbeschreibung

Steckbrief

• Leicht zu bewegen dank Lenkrollen, ergonomischem Handgriff und angeschweißten Griff am Heck



- fahrbarer, keilriemengetriebener Kolbenkompressor mit **EXTRA**-Ausstattung
- Kompressor für Arbeiten bis 10 bar.
- Geeignet für Arbeiten im privaten und überwiegend professionellen Bereich
- Ausgestattet mit Filterdruckminderer, Nebelöler und Kondensatablass auf Bedienhöhe
- Anwendungen: Betreiben von Schlagschrauber,
 Ratschenschraubern, Drehschrauber, Sägen, Nietzangen,
 Fettpressen, Klammer- und Nagelgeräten, Sprühpistolen,
 Kartuschenpistolen, Ausblaspistolen und Reifenfüllern

UNM 410-10-50 WX 1121490010 (Nr. alt: A713001)

Produkt Informationsblatt



Perfektes Arbeiten

dank Bedientableau mit Filterdruckminderer, Nebelöler und **Kondensatablass über**



Hohe Flexibilität

Kugelhahn

durch **4m** Gerätezuleitung mit Gummiummantelung



Sicheres Arbeiten

durch Luftabgang über **2 Sicherheits-Schnell-kupplungen**



Optimale Transport-Eigenschaften

durch optimal platzierten Handgriff und angeschweißten Griff am Heck

Ruhiger Lauf und perfekte Kühlung

durch bewährtes, keilriemengetriebenes Kompressorenaggregat, niedriger Drehzahl und optimalem Kühlluftstrom



Lange Lebensdauer

gewährleistet durch **15 Jahre** Garantie
gegen Durchrostung
des Behälters



durch zwei **ergonomisch** schräg angebrachte Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälterund Arbeitsdruck ermöglichen

Ruhiger Stand und sicherer Transport durch Lenkrollen und große, pannensichere Softgummi Räder

Sonstiges

Vollautomatischer Betrieb	Durch hochwertigen Condor-Druckschalter mit Anlaufentlastung, Motorschutz und Ein-/Ausschalter
Lieferumfang	Bedienungsanleitung
Garantie	12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch36 Monate bei Online-Registrierung