MINI AIR Z22 II3D

TECHNISCHE DATEN

	Einheit	MINI AIR
Antrieb		Venturi-Rohr
Auswerfer	N.	2
Benötigte Luft	Lt/min	2500
Benötigte Druck	Bar	6 – 8
Max. Unterdruck	mBar	500
Max. Luftleistung	m³/h	250
Ansaugöffnung	Ø mm	70
Schalldruckpegel – (EN ISO 3744)	dB(A)	73
Sammelbehälter		45
Abmessungen	mm	550x620
Höhe	mm	1150
Gewicht	Kg	42
Hauptfilter		
Typ		Taschenfilter
Filterfläche	cm²	15.000
(Klasse EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES AL
Filtermaterial		Antistatischer Polyester
Abreinigung		Manuelle Abreinigung
Absolutfiter – Optional		
Filterfläche	cm²	22.000
(Klasse - EN 1822)		H14
Filtermaterial		Glasfaser

Wego Wärme und Lufttechnik, Werner Gorzawski GmbH & Co.KG, Heinkelstrasse 2, 73066 Uhingen
Tel. 07161/93362-0 Fax 07161/93362-22, info@wegoshop24.de, www.wegoshop24.de

MINI AIR Z22 II3D

ANTRIEB

Wir verwenden ein in Italien hergestellt und ATEX II 3/2D c T 125˚ C Zertifizierter Seitenkanlverdichter mit unmittelbare Kupplung zwischen Motor und Laufrad. Ferner, um sicheren Arbeit zu gewährleisten, die Einheit ist mit ein Sicherheitsventil augestattet um ein eventuelles Warmlaufen des Motors zu verhindern.

FILTERELEMENT

Die Filtration wird durch einen antistatischen Polyesterfilter der Klasse M gewährleistet. Die Sternform ermöglicht eine Luftdurchströmung auch bei verschmutztem Filter. Das Filtergewebe entspricht der Klasse M (BIA | En 60335-2-69). Das bedeutet, dass alle Partikel bis zu einem Mikrometer durch den Filter gestoppt werden, um die Motoren und den Bediener zu schützen.

MANUELLE FILTERABREINIGUNG

Auf einer Seite der Gehäuse ist ein ergonomischer Rüttelstab der einfach und schnell das Filter zu reinigen erlaubt, indem es Staub und Schutt entfernt. Dank diesen klugen Reinigungssystem kann der Betreiber ohne das Filter zu austauschen oder waschen weiterarbeiten.

SAMMELBEHÄLTER

Das aufgesaugte Materialwird in einem Edelstahlbehälter gesammelt um jeden Funken zu vermeiden, der durch elektrostatische Ladung erzeugt werden konnte. Hinter dem Staubsauger befindet sich ein Metallbügel, mit dem Sie den Behälter aushaken können. Dieser kann dank der 4 Rollen, mit denen es ausgestattet ist, leicht entfernt werden. Die robuste Bauweise sorgt für große Stabilität.

OPTIONEN

Absolutfilter (EN 1822-5)
Edelstahl- Sammelbehälter V2A (AISI 304)
Gehäuse und Sammelbehälter V2A (AISI 304)
Zubehör

PTFE – antistatisches Filtermaterial Klasse M (IEC 60335-2-69)

Änderungen vorbehalten.