AS 085 | AS 150 | AS 220

TECHNISCHE DATEN

AS	Einheit	085	150	220
Antrieb		Seitenkanalverdichter		
Leistung	Kw-HP	0,85 - 1,14	1,6 - 2,2	2,2 – 3
Spannung | Frequenz	V|Hz	400 | 50/60	400 | 50/60	400 | 50/60
IP | Schutzklasse		55 | F	55 | F	55 | F
Max. Unterdruck	mBar	210	230	250
Betriebsunterdruck	mBar	160	190	210
Max. Luftleistung	m³/h	150	280	320
Sicherheitsventil			Inklusiv	
Ansaugöffnung	Ø mm	50	50	50/70
Schalldruckpegel – (EN ISO 3744)	dB(A)	64	64	64
Sammelbehälter	Lt	120	120	120
Abmessungen	mm	510 X 590	510 X 590	600 X 500
Gesamthöhe	mm	1370	1370	1400
Gewicht	Kg	58	66	70

NAHRUNG, PHARMA & OEM

Wego Wärme und Lufttechnik, Werner Gorzawski GmbH & Co.KG, Heinkelstrasse 2, 73066 Uhingen
Tel. 07161/93362-0 Fax 07161/93362-22, info@wegoshop24.de, www.wegoshop24.de

AS 085 | AS 150 | AS 220

ANTRIEB

Ein Seitenkanalverdichter mit unmittelbare Kupplung zwischen Motor und Laufrad dient als Antrieb. Ein Sicherheirsventil (Inklusiv) erlaubt kontinuirlichen und wartungsfreien Betrieb.

AUFFANGSACK

Ein luftdurchlassiger Auffangssack sorgt dafür, das Große Materialmengen in Samellbehälter akkumulliert werden kann und eine bequeme Entleerung unterstütz.

SICHTGLAS

Ab dem AS 400 sorgt ein Sichtglas für die Füllstandskontrolle des Sammelbehälters.

ANSAUGÖFFNUNG

Die Ansaugöffnung hat einen Durchmesser von 50mm. Eine Umlenkung sorgt dafür, dass das abgesaugte Material zum Boden des Auffangbehälters geleitet wird. Optional ist es möglich zwei Ansaugöffnungen zu haben und verschiedene Durchmesser.

OPTIONEN

Sammelbehälter in Edelstahl AISI 304 (V2A)
Erdung
ATEX II3D Z22

NAHRUNG, PHARMA & OEM

Änderungen vorbehalten