

UNM 580-15-90 DX 1121560007 (Nr. alt: A715101)

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	1121560007
Ansaugleistung	580 l/min
Fülleistung	470 l/min
Ein-/Ausschaltdruck	13/15 bar
Zylinder/Stufen	2/2
Behältervolumen	90 l
Spannung	400 Volt/50 Hz
Motorleistung	4,0 kW
Drehzahl	915 min ⁻¹
Schalleistungspegel	95dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	1100x 505x1000mm
Gewicht	116,0 Kg
Stand	20.10.10/ dein

Produktbeschreibung

Steckbrief

- fahrbarer, keilriemengetriebener Kolbenkompressor
- Kompressor für Arbeiten bis 15 bar.
- Geeignet für Arbeiten im überwiegend professionellen Bereich
- Ausgestattet mit Filterdruckminderer, Nebelöler und Kondensatablass auf Bedienhöhe
- Anwendungen: Betreiben von Schlagschrauber, Ratschenschraubern, Drehschrauber, Bohrmaschinen, Schleifmaschinen, Sägen, Nietzangen, Fettpressen, Nadelentroster, Meißelhämmern, kleinere Klammer- und Nagelgeräten, Farbspritzpistolen, Putzspritzgeräte, Sprühpistolen, Strahlgeräte, Kartuschenpistolen, Ausblaspistolen und Reifenfüllern

UNM 580-15-90 DX

1121560007 (Nr. alt: A715101)

Produkt Informationsblatt



Ruhiger Lauf und perfekte Kühlung
durch bewährtes, keilriemengetriebenes Kompressorenaggregat mit optimalem Kühlluftstrom

Optimale Transport-Eigenschaften
durch optimal platzierten Handgriff und angeschweißten Griff am Heck

Perfektes Arbeiten
dank Bedientableau mit Filterdruckminderer, Nebelöler und **Kondensatablass über Kugelhahn**

Hohe Flexibilität
durch **4m** Gerätezuleitung mit Gummiummantelung

Sicheres Arbeiten
durch Luftabgang über **2 Sicherheits-Schnellkupplungen**

Lange Lebensdauer
gewährleistet durch **15 Jahre** Garantie gegen Durchrostung des Behälters

Hoher Arbeitskomfort und perfekte Übersicht
durch zwei **ergonomisch** schräg angebrachte Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen

Ruhiger Stand und sicherer Transport
durch **Lenkrollen** und große, **pannensichere Softgummi** Räder

Sonstiges

Vollautomatischer Betrieb Durch Druckschalter mit Anlaufentlastung, Motorschutz und Ein-/Ausschalter

Lieferumfang Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch
- 36 Monate bei Online-Registrierung