TB UP

Technische Daten

TB UP	Unità	1ph	3	4
Antrieb			Seitenkanalverdichter	
Leistung	kW	2,2	3	4
Spannung | Frequenz	V | Hz	230 | 50/60	400 | 50/60	400 | 50/60
IP | Schutzklasse			55 | F	
max. Unterdruck	mBar	230	310	310
Betriebsunterdruck	mBar	210	270	290
Sicherheitsventil			serienmäßig	
Max. Luftmenge	m³/h	350	420	320
Ansaugöffnung	Ø mm	70	70	70
Schalldruckpegel– (EN ISO 3744)	dB(A)	72	72	72
Sammelbehälter	L	45	45	45
Abmessungen	mm	550 x 900	550 x 900	550 x 900
Höhe	mm	1120	1120	1120
Gewicht	Kg	85	85	85
Hauptfilter				
Typ		Filtertaschen	Filtertaschen	Filtertaschen
Filterfläche	cm²	15.000	15.000	15.000
(Klassifikation EN 60335-2-69)		M	M	M
Medium		Polyester	Polyester	Polyester
Abreinigung			Manuell	
Absolutfilter – Optional				
Filterfläche	cm²	22.000	22.000	22.000
(Klassifikation - EN 1822)		H14	H14	H14
Medium		Glasfaser	Glasfaser	Glasfaser

Tutti i dati menzionati in questo documento possono subire variazioni senza preavviso.

TB UP

Antrieb

Seitenkanalverdichter (Siemens)
-Sicherheitsventil inklusive
- Schalldämmung zur Geräuschreduktion inklusive

Filtertaschen BIA- Klasse M

La filtrazione è garantita da un filtro in poliestere classe Die Filtration wird durch einen Polyesterfilter der Klasse M gewährleistet. Die Sternform ermöglicht eine Luftdurchströmung auch bei verschmutztem Filter. Das Filtergewebe entspricht der Klasse M (BIA | En 60335-2-69). Das bedeutet, dass alle Partikel bis zu einem Mikrometer durch den Filter gestoppt werden, um die Motoren und den Bediener zu schützen.

manuelle Rüttelabreinigung

Filterabreinigung durch manuelles Rütteln mittels Rüttelstab

Sammelbehälter

Das aufgesaugte Material wird in einem robusten Stahlbehälter gesammelt. Hinter dem Staubsauger befindet sich ein Metallbügel, mit dem Sie den Behälter aushaken können. Dieser kann dank der 4 Rollen, mit denen es ausgestattet ist, leicht entfernt werden. Die robuste Bauweise sorgt für große Stabilität.

Verfügbare Optionen

Antistatisches Filtermaterial Klasse M (IEC 60335-2-69)
Absolutfilter (EN 1822-5)
Teflon beschichtetes Filtermaterial Klasse M (IEC 60335-2-69)
PTFE Klasse M (IEC 60335-2-69)
PTFE – antistatisches Filtermaterial Klasse M (IEC 60335-2-69)
Filtermaterial für hohe Temperaturen bis 250° Celsius
Edelstahlsammelbehälter V2A (AISI 304)
Sammelbehälter und Gehäuse aus Edelstahl V2A (AISI304)
Erdung

Wego Wärme und Lufttechnik, Werner Gorzawski GmbH & Co.KG, Heinkelstrasse 2, 73066 Uhingen
Tel. 07161/93362-0 Fax 07161/93362-22, info@wegoshop24.de, www.wegoshop24.de