

AM B 22-13

H722130

Produktinformationsblatt



Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall

durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile

Leicht zu bedienende Steuerung: AIR ENERGY CONTROL 3

Mit Drehrichtungskontrolle, Anzeige der Betriebsstunden, Servicemeldungen, Laststunden, etc.

Bewährter Keilriemenantrieb

Vibrationsarm und kompakt

Verhinderung teurer Schäden

durch integrierte Drehrichtungs-kontrolle



Platzsparende Installation

durch kompakte Abmessungen

Geräuscharm

durch schallgedämmtes Gehäuse

Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

AM B 22-13

H722130

Produktinformationsblatt



Technische Daten

Art.-Nr.	H722130
Verdichtungsenddruck	13 bar
Arbeitsdruck	12,5 bar
Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217)	2,8 m ³ /min
Verdichterrehzahl	5.624 min ⁻¹
Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz)	22 kW (400V/50Hz)
Effizienz Motor	92,7%
Schutzart Antriebsmotor	IP 55
Erforderlicher Kühlluftbedarf (20°C Umgebungstemp.)	2.880 m ³ /h
Umgebungstemperatur min. / max.	+5°C / +40°C
[Δ T]	+20°C
Füllmenge Öl	11 l
Schalldruckpegel (LPA1 – DIN 45635 T13)	70 dB(A)
Anschluss Luftabgang	1"i
Behälterinhalt	-
Abmessungen (B x T x H)	1210 mm x 810 mm x 1220 mm
Gewicht	377 kg

Technische Daten

Kältetrockner

Volumenstrom bei Drucktaupunkt +3°C	-
Druck	-
Druckverlust	-
Spannung	-
Max. Leistungsaufnahme	-
Luftanschluss	-
Kältemittelfüllung	-

Sonstiges

Garantie	24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Benutzung
----------	--