

Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall

durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile

Einfache Handhabung und höchster Bedienkomfort

durch leicht verständliche elektronische Steuerung

Bewährter Keilriemenantrieb

Vibrationsarm und kompakt



Platzsparende Installation

durch kompakte Abmessungen

Geräuscharm

durch schallgedämmtes Gehäuse

Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

AM B 4-10-270 XBDK 4152052553

Produktinformationsblatt



Technische Daten

Art.-Nr.	4152052553
Verdichtungsenddruck	10 bar
Arbeitsdruck	9,5 bar
Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217)	0,52 m ³ /min
Verdichterdrehzahl	4.997 min ⁻¹
Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz)	4 kW
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Phasen / 50 Hz
Schutzart Antriebsmotor	IP 55
Umgebungstemperatur min. / max.	+1°C / +46°C
Füllmenge Öl	2,5 l
Schalldruckpegel (LPA1 – DIN 45635 T13)	62 dB(A)
Anschluss Luftabgang	3/4"i
Behälterinhalt	270 l
Abmessungen (H x T x B)	1540 mm x 600 mm x 1350 mm
Gewicht	215 kg

Technische Daten

Kältetrockner DK 600 SMART

Volumenstrom bei Drucktaupunkt +3°C	600 l/min
Druck	7 bar
Druckverlust	0,25 bar
Spannung	230 V/ 50 Hz
Max. Leistungsaufnahme	0,16 kW
Luftanschluss	1/2"a
Kältemittelfüllung	R513a

Sonstiges

Garantie	24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Benutzung
----------	--