TB ATEX Z22 II3D

DATI TECNICI

	Unità	TB PLUS
Antrieb		Seitenkanalverdichter
ATEX		II 3/2D c T 125°C
Leistung	kW	2,2
Spanung | Frequenz	V|Hz	400 | 50/60
IP | Schutzklasse		65 | F
Max. Unterdruck	mBar	250
Betriebsunterdruck	mBar	200
Max. Luftmenge	m³/h	270
Ansaugöffnung	Ø mm	70
Schalldruckpegel - (EN ISO 3744)	dB(A)	72
Sammelvolumen	L	45
Höhe	mm	1400
Gewicht	Kg	50
Hauptfilter		
Typ		Filtertaschen
Filterfläche	cm²	15.000
(Klassifikation EN 60335-2-69)		M
Medium		Polyester antistatisch
Abreinigung		Manuell
Absolutfilter- optional		
Filterfläche	cm²	22.000
(Klassifikation - EN 1822)		H14
Medium		Glasfaser

Tutti i dati menzionati in questo documento possono subire variazioni senza preavviso.

TB ATEX Z22 II3D

Antrieb

Siemens- Seitenkanalverdichter
ATEX II 3/2D c T 125˚C mit Sicherheitsventil

Filtertaschen antistatisch

Die Filtration wird durch einen antistatischen Polyesterfilter der Klasse M gewährleistet. Die Sternform ermöglicht eine Luftdurchströmung auch bei verschmutztem Filter. Das Filtergewebe entspricht der Klasse M (BIA | En 60335-2-69). Das bedeutet, dass alle Partikel bis zu einem Mikrometer durch den Filter gestoppt werden, um die Motoren und den Bediener zu schützen.

Manuelle Abreinigung

Filterabreinigung durch manuelles Rütteln mittels Rüttelstab

Sammelbehälter

Das aufgesaugte Material wird in einem robusten leitfähigen Edelstahlbehälter gesammelt. Hinter dem Staubsauger befindet sich ein Metallbügel, mit dem Sie den Behälter aushaken können. Dieser kann dank der 4 Rollen, mit denen es ausgestattet ist, leicht entfernt werden. Die robuste Bauweise sorgt für große Stabilität.

Verfügbare Optionen

- JetClean®- Abreinigun
- Absolutfilter (EN 1822-5)
- Filter antistatisch PTFE (Classe M EN 60335-2-69)
- Sammelbehäler, Gehäuse und Struktur aus Edelstahl V2A (AISI304)
- kontaminationsfreie Entleerung in Kunststoffsack

A T E X

Wego Wärme und Lufttechnik, Werner Gorzawski GmbH & Co.KG, Heinkelstrasse 2, 73066 Uhingen
Tel. 07161/93362-0 Fax 07161/93362-22, info@wegoshop24.de, www.wegoshop24.de